NS1716 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器

1. 特性

- 宽输入电压范围：8 至 100V
- 高效率：最高可达 93%
- 输出电流可调范围 100mA 至 1.0A
- 内置 100V-MOS 管
- 平均电流检测模式
- 内置 VDD 钳位稳压管
- 内置智能过温保护
- 封装：ESOP-8

2. 应用范围

- 电瓶车照明，汽车照明
- 直流或交流输入 LED 驱动
- 大功率 LED 照明
- LED 背光等

3. 说明

NS1716 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器，适用于 8 至 100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。


芯片采用 PWM 工作模式，频率可变。利用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性，高精度的输出电流特性。

芯片集成了高低亮功能，可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时，为高亮模式，MODE 引脚接高电平时，为 1/2 电流的低亮模式。

此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等，减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。

NS1716 采用了 ESOP-8 封装。


4. 应用电路



www.nsiway.com.cn

2023 Copyright © Nsiway Technology

5. 管脚配置



Note : Thermal Pad Connect to SW PIN

编号	管脚名称	功能描述
1	S	功率管源极。
2	CS	电流取样脚，通过外接电阻到地来设置芯片的输出电流。
3	GND	芯片地
4	MODE	高亮/低亮设置管脚。
5	NC	-
6,7	SW	内置功率管漏极。
8	VDD	芯片电源。
9	底焊盘	接至 SW 引脚。

www.nsiway.com.cn


2023 Copyright © Nsiway Technology

6. 极限工作参数

符号	说明	范围	单位
VDD	芯片工作电源	-0.3~6.0	V
Vcs	MODE 和 CS 输入电压	-0.3~6.0	V
Vsw	SW 脚最大电压	100	V
TA	工作温度	-20~125	℃
TSTG	存储温度	-40~150	℃
ESD	HBM 人体放电模式	>2	KV

注：极限参数是指工作在上表极限条件下可能会影响器件的可靠性；超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。

7. 构框图



www.nsiway.com.cn

2023 Copyright © Nsiway Technology

8. 电气特性

（除非特殊说明，下列条件均为 VDD=5.4V，T_A=25℃）

符号	说明	测试条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
I_{DD}	工作电流	F_{SW}=140kHz	-	1.8	-	mA
I_Q	静态电流	V_{DD}=5V		300		uA
V_{DD_CLAMP}	VDD 钳位电压	I_{VDD}＜10mA	-	5.4	-	V
V_{UVLO}	欠压保护电压	V_{DD} Rising		3.4		V
V_{DD_HYS}	欠压保护迟滞			0.2		V
V_{CS}	过流判断阈值			400		mV
V_{REF}	恒流控制电压		190	200	210	mV
T_{LEB}	LEB 时间		-	200	-	nS
R_{MODE}	MODE 下拉电阻			40		Kohm
T_{ON_MAX}	最大导通时间			60		uS
T_{ON_MIN}	最小导通时间			0.3		uS
T_{OFF_MAX}	最大关断时间			120		uS
T_{OFF_MIN}	最小关断时间			1		uS
V_{BVDS}	内置功率管击穿电压		100			V
T_{OTP}	过温保护阈值	过温降电流的方式	-	140	-	℃

www.nsiway.com.cn

2023 Copyright © Nsiway Technology

9. 典型工作波形

9.1. 稳态波形

图 1：12VIN/3LEDs(CH1:V_{SW}、CH4:I_{SW})





图 2：80VIN/3LEDs(CH1:V_{SW}、CH4:I_{SW})



9.2. MODE 调光波形

图 3：MODE 至高电平(CH1:V_{MODE}、CH3:I_{OUT})





图 4：MODE 至低电平(CH1:V_{MODE}、CH3:I_{OUT})



9.3. LED 灯串短路波形

图 3：12VIN/灯串短路(CH1:V_{SW}、CH4:I_{SW})





图 4：80VIN/灯串短路(CH1:V_{SW}、CH4:I_{SW})



2023 Copyright © Nsiway Technology

10. 应用说明

NS1716 是一款外围电路简单的降压式平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 8-100V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制，拓展了系统应用。

10.1 输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样后和 200mV 基准电压进行比较，从而实现系统的恒流控制，输出电流公式如下:

$$I_{OUT}=\frac{200mV}{R_{CS}\text{-}\Omega}(mA)$$

其中 I_{OUT} 为输出电流，R_{CS} 为系统的检流电阻。

10.2 芯片启动

系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电，当电源电压高于 3.4V 后，芯片电路开始工作，直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.4V 左右，芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入的电阻 R_{VDD} 提供。

10.3MODE 设置

通过给 MODE 设置不同电平，可以让芯片实现不同的亮度功能。

当 MODE 外接电阻拉高至 VDD 时， 芯片进入 1/2 低亮模式，MODE 悬空或接地时，芯片进入高亮工作模式。

10.4 电感选择

由于芯片原理设定，不同的电感值，会影响到电感纹波大小及连续或非连续工作模式。若工作在临界模式时的电感值为：

$$L_{BCM}=\frac{V_{LED}\cdot(V_{IN}-V_{LED})}{2V_{IN}\cdot I_{LED}\cdot fsw}$$

为保证系统的输出恒流特性，应用当中电感值的选择要大于 L_{BCM}，电感电流应工作在连续模式。

10.5 续流二极管

注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管的平均电流。平均电流计算公式如下：

$$I_{AVG_Diode}=I_{OUT}\times\frac{t_{OFF}}{t_{ON}+t_{OFF}}$$

注：二极管应具有承受反向峰值电压的能力。建议选择反向额定电压大于 VIN 的二极管。为了提高效率，建议选择快恢复的肖特基二极管。

10.6 VDD 供电电阻

芯片的主要是通过一个供电电阻 RVDD 到芯片 VDD 提供芯片的工作电流，通常情况下，VDD 满足

$$V_{DD}=V_{IN}-I_D\times R_{VDD}$$

2023 Copyright © Nsiway Technology


公式中可以看出，RVDD 过大会导致系统供电不足，过小则会导致功耗过大、芯片过热。I_{DD} 典型值取 2mA。

10.7 VDD 旁路电容

VDD 引脚需要并联一个 0.47uF 以上的旁路电容。PCB 布板的时候 VDD 电容需要紧挨着端口布局。

10.8 过温保护

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用；随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。



11. PCB 设计注意事项

一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 NS1716 系统 PCB 的设计水准，请尽可能遵循以下布局布线规则：

1、芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大；


2、芯片 SW 端与 CS 检流电阻的布线覆铜，CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜，都应尽可能长度短、线宽大；

3、芯片的 VDD 电容靠近芯片布局，VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接；

4、系统的输入电容尽可能靠近 NS1716 系统布局，保证输入电容达到最好的滤波效果。

2023 Copyright © Nsiway Technology

12. 封装信息



	MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX
A	1.450	1.550	1.650	e		1.270	
A1	0.100	0.150	0.200	L	0.450	0.600	0.750
A2	1.250	1.400	1.650	L1		1.040	
A3	0.550	0.600	0.650	L2		0.250	
b	0.380	–	0.510	R	0.070	–	–
b1	0.370	0.420	0.470	R1	0.070	–	–
c	0.170	–	0.250	h	0.300	0.400	0.500
c1	0.170	0.200	0.230	θ	0.000	–	6.000
D	4.850	4.900	4.950	θ 1	15.000	17.000	19.000
E	5.850	6.000	6.150	θ 2	11.000	13.000	15.000
E1	3.850	3.900	3.950	θ 3	15.000	17.000	19.000
E2	1.9	2.0	2.2	θ 4	11.000	13.000	15.000
D1	1.9	2.0	2.2				

声明：深圳市纳芯威科技有限公司保留在任何时间，并且没有通知的情况下修改产品资料和产品规格的权利，本手册的解释权归深圳市纳芯威科技有限公司所有，并负责最终解释。

2023 Copyright © Nsiway Technology